

173013060184

正本

报告编号: 2022-881

检验检测报告

样品编号: 202212082

采样地点: 水库

样品类别: 地表水

委托单位: 宁夏水投平罗水务有限公司



宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站

说 明

- 1、本报告仅对本接收样品检验检测结果的准确性、真实性、完整性负责。
- 2、本报告经授权签字人签字、加盖资质认定标志章和本站机构名称骑缝章生效。未经本站签字盖章的报告，只能用作参考，不具法律效力。
- 3、本报告仅出具正式版本一份，不得涂改、增删、部分复印。
- 4、本报告未经宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站同意批准，不得用于产品标签、合格证、广告、商品宣传和评优等。
- 5、委托方若对本报告结果质量有异议，应于报告领取之日起七个工作日内提出复核申请，逾期不予受理。

单位地址： 吴忠市裕民西街宁夏水投吴忠水务有限公司院内

邮 编： 751100

电 话： 0953—2251295

传 真： 0953—2251295

宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站

检验检测报告

WZJCZ-TR-25c-2019 (2022-881)

第1页 共3页

抽样环境	天气状况：晴 温度：-1℃	☒ 抽样人员 ☐ 送样人员	黄忠、马丽红
样品类别	地表水	样品编号	202212082
委托单位	宁夏水投平罗水务有限公司	检测类别	委托
电话/地址	13619525642	样品数量	聚乙烯瓶5L，聚乙烯瓶0.5L（加硝酸），玻璃瓶0.5L（加碱酸），玻璃瓶0.25L（加氢氧化钠），灭菌瓶0.5L，玻璃瓶0.25L（加乙酸锌和氢氧化钠），玻璃瓶0.5L，玻璃瓶1.0L。
采样日期	2022年12月5日	检测日期	2022年12月5日~2022年12月15日
采样地点	水库	样品性状	微黄色浑浊液体
抽样依据	《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ493-2009		
标准依据	《地表水环境质量标准》[GB3838-2002（Ⅲ类）]		
检测方法	本次检测项目所采用检测方法详见页内。		
检测项目	pH值、硫酸盐等。		
分包情况	因本监测站石油类检测指标未取得相应资质认定许可，经宁夏水投平罗水务有限公司同意，将以上1项检测指标分包给吴忠市科信环境检测有限公司（资质认定许可编号为193012050280）检测，并将分包项目的检测结果纳入本检测报告中，分包责任由发包方负责。		
主要检测设备	ZEEnit 700P 原子吸收光谱仪 COMPACT IC PLUS-930 离子色谱仪 FIA-6000+ 流动注射分析仪 AFS-933 原子荧光光度计 (以上检测设备均在检定/校准周期内)		
检测结论	依据《地表水环境质量标准》[GB3838-2002（Ⅲ类）]，对委托检测样品进行评价。 本次委托检测样品所检测项目中总氮（湖、库，以N计）的检测结果不符合《地表水环境质量标准》[GB3838-2002（Ⅲ类）]。		
签发人：	马丽红	签发日期：	2022年12月16日
审核人：	王石玲	审核日期：	2022年12月16日
编制人：	王政	编制日期：	2022年12月16日
备注：			

宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站

检验检测报告

WZJCZ-TR-25c-2019 (2022-881)

第2页 共3页

基本项目标准限值					
项 目	检测方法依据	计量单位	标准限值	检测结果	单项评定
水温	GB13195-91 水温计法	℃	人为造成的环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2	/	/
pH值	HJ1147-2020 玻璃电极法		6-9	8.40	符合
溶解氧	GB/T5750.7-2006 2.1.6.3 (a) 碘量法	mg/L	≥5	10.91	符合
高锰酸盐指数	GB11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定	mg/L	≤6	1.17	符合
化学需氧量 (COD)	HJ828-2017 重铬酸盐法	mg/L	≤20	10	符合
五日生化需氧量 (BOD ₅)	GB/T5750.7-2006 2.1容量法	mg/L	≤4	2.22	符合
氨氮 (NH ₃ -N)	HJ666-2013 流动注射水杨酸分光光度法	mg/L	≤1.0	<0.020	符合
总磷 (以P计)	GB11893-89 钼酸铵分光光度法	mg/L	≤0.2 (湖、库 0.05)	0.034	符合
总氮 (湖、库, 以N计)	HJ636-2012 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	mg/L	≤1.0	2.65	不符合
铜	GB7475-87 原子吸收分光光度法	mg/L	≤1.0	<0.027	符合
锌	GB7475-87 原子吸收分光光度法	mg/L	≤1.0	<0.014	符合
氟化物 (以F计)	HJ84-2016 离子色谱法	mg/L	≤1.0	0.331	符合
硒	GB/T5750.6-2006 7.1氢化物原子荧光法	mg/L	≤0.01	<0.00021	符合
砷	HJ694-2014 原子荧光法	mg/L	≤0.05	0.00056	符合
汞	HJ694-2014 原子荧光法	mg/L	≤0.0001	0.00024	符合
镉	GB7475-87 原子吸收分光光度法	mg/L	≤0.005	<0.005	符合
铬 (六价)	GB7467-87 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	≤0.05	<0.004	符合
铅	GB/T5750.6-2006 11.1无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	≤0.05	<0.0025	符合
氰化物	CJ/T141-2018 5.2.2流动注射法	mg/L	≤0.2	<0.0008	符合
挥发酚	CJ/T141-2018 5.4.2流动注射法	mg/L	≤0.005	<0.002	符合

宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站

检验检测报告

WZJCZ-TR-25c-2019 (2022-881)

第3页 共3页

项 目	检测方法依据	计量单位	标准值	检测结果	单项评定
阴离子表面活性剂	HJ826-2017流动注射 亚甲蓝分光光度法	mg/L	≤0.2	<0.040	符合
硫化物	GB/T5750.5-2006 6.1N, N-二乙基对苯二胺分光光度法	mg/L	≤0.2	<0.02	符合
粪大肠菌群	HJ347.1-2018滤膜法	CFU/L	≤10000	<10	符合
补充项目标准限值					
硫酸盐 (以SO ₄ ²⁻ 计)	HJ84-2016 离子色谱法	mg/L	250	175.7	符合
氯化物 (以Cl ⁻ 计)	HJ84-2016 离子色谱法	mg/L	250	85.79	符合
硝酸盐 (以N计)	HJ84-2016 离子色谱法	mg/L	10	2.18	符合
铁	GB11911-89 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	0.3	0.096	符合
锰	GB11911-89 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	0.1	<0.024	符合
分包项目					
项 目	检测方法依据	计量单位	标准限值	检测结果	单项评定
石油类	HJ970-2018 紫外分光光度法	mg/L	≤0.05	0.01L	符合
备注：分包项目石油类检测结果中“L”表示未检出，L前数字表示最低检出限。					
以下空白					



正本

报告编号: 2022-879

检验检测报告

样品编号: 202212080

采样地点: 送水泵房

样品类别: 生活饮用水

委托单位: 宁夏水投平罗水务有限公司



宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站

说 明

- 1、本报告仅对本接收样品检验检测结果的准确性、真实性、完整性负责。
- 2、本报告经授权签字人签字、加盖资质认定标志章和本站机构名称骑缝章生效。未经本站签字盖章的报告，只能用作参考，不具法律效力。
- 3、本报告仅出具正式版本一份，不得涂改、增删、部分复印。
- 4、本报告未经宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站同意批准，不得用于产品标签、合格证、广告、商品宣传和评优等。
- 5、委托方若对本报告结果质量有异议，应于报告领取之日起七个工作日内提出复核申请，逾期不予受理。

单位地址： 吴忠市裕民西街宁夏水投吴忠水务有限公司院内

邮 编： 751100

电 话： 0953—2251295

传 真： 0953—2251295

宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站

检验检测报告

WZJCZ-TR-25a-2019 (2022-879)

第1页 共3页

抽样环境	天气状况: 晴 温度: -1℃	☒ 抽样人员 ☐ 送样人员	黄忠、马丽红
样品类别	生活饮用水	样品编号	202212080
委托单位	宁夏水投平罗水务有限公司	检测类别	委托
电话/地址	13619525642	样品数量	聚乙烯桶5L, 聚乙烯瓶0.5L (加硝酸), 玻璃瓶0.5L (加硫酸), 玻璃瓶0.5L (加抗坏血酸), 玻璃瓶0.25L (加氢氧化钠), 灭菌瓶0.5L (硫代硫酸钠)。
检测日期	2022年12月5日~2022年12月15日	采样日期	2022年12月5日
采样地点	送水泵房	样品性状	无色透明液体
抽样依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.2-2006		
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006		
检测方法	本次检测项目采用《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006进行检测, 其中氰化物、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类3个检测项目采用《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T141-2018。		
检测项目	总大肠菌群、砷等。		
主要检测设备	ZEEnit 700P 原子吸收光谱仪 7890B 气相色谱仪 COMPACT IC PLUS-930 离子色谱仪 FIA-6000+ 流动注射分析仪 FYFS-400X 低本底多道 α 、 β 测量仪 AFS-933 原子荧光光度计 (以上检测设备均在检定/校准周期内)		
检测结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对委托检测样品进行评价。 本次委托检测样品所检测项目的检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。		
签发人:	马丽红	签发时间:	2022年12月16日
审核人:	王昕玲	审核时间:	2022年12月16日
编制人:	王政	编制时间:	2022年12月16日
备注			

宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站

检验检测报告

WZJCZ-TR-25a-2019 (2022-879)

第2页 共3页

水质常规指标及限值					
指 标	检测方法依据	计量单位	标准限值	检测结果	单项评定
1.微生物指标					
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 2.2滤膜法	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 3.2滤膜法	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 4.2滤膜法	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合
菌落总数	GB/T5750.12-2006 1.1平皿计数法	CFU/mL	100	1	符合
2.毒理指标					
砷	GB/T5750.6-2006 6.1氢化物原子荧光法	mg/L	0.01	0.00057	符合
镉	GB/T5750.6-2006 9.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	0.005	<0.0005	符合
铬(六价)	GB/T5750.6-2006 10.1二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.05	<0.004	符合
铅	GB/T5750.6-2006 11.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	0.01	<0.0025	符合
汞	GB/T5750.6-2006 8.1原子荧光法	mg/L	0.001	0.00011	符合
硒	GB/T5750.6-2006 7.1氢化物原子荧光法	mg/L	0.01	<0.00021	符合
氰化物	CJ/T141-2018中5.2、2.流动注射法	mg/L	0.05	<0.0008	符合
氟化物	GB/T5750.5-2006 3.2离子色谱法	mg/L	1.0	0.321	符合
硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2006 5.3离子色谱法	mg/L	10; 地下水源 限制时为20	2.20	符合
三氯甲烷	GB/T5750.8-2006 1.2毛细管柱气相色谱法	mg/L	0.06	0.015	符合
四氯化碳	GB/T5750.8-2006 1.2毛细管柱气相色谱法	mg/L	0.002	<0.00009	符合
溴酸盐 (使用臭氧时)	GB/T5750.10-2006 14离子色谱法	mg/L	0.01	未使用	/
甲醛 (使用臭氧时)	GB/T5750.10-2006 6.1 4-氨基-3联氨-5巯基-1, 2, 4-三氮杂茂(AHMT) 分光光度法	mg/L	0.9	未使用	/
亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时)	GB/T5750.10-2006 13.2离子色谱法	mg/L	0.7	<0.008	符合
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	GB/T5750.10-2006 13.2离子色谱法	mg/L	0.7	0.027	符合
3.感官性状和一般化学指标					
色度	GB/T5750.4-2006 1.1铂-钴标准比色法	度	15	<5	符合
浑浊度	GB/T5750.4-2006 2.1散射法-福尔马肼标准	NTU	1	0.55	符合
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1嗅气和尝味法		无异臭、异味	无	符合


宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站

检验检测报告

WZJCZ-TR-25a-2019 (2022-879)

第3页 共3页

指 标	检测方法依据	计量单位	标准限值	检测结果	单项评定
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1直接观察法		无	无	符合
pH	GB/T5750.4-2006 5.1玻璃电极法		不小于6.5且 不大于8.5	8.31	符合
铝	GB/T5750.6-2006 1.1铬天青S分光光度法	mg/L	0.2	0.130	符合
铁	GB/T5750.6-2006 2.1原子吸收分光光度法	mg/L	0.3	<0.037	符合
锰	GB/T5750.6-2006 3.1原子吸收分光光度法	mg/L	0.1	<0.024	符合
铜	GB/T5750.6-2006 4.2火焰原子吸收分光光度法	mg/L	1.0	<0.027	符合
锌	GB/T5750.6-2006 5.1原子吸收分光光度法	mg/L	1.0	<0.014	符合
氯化物	GB/T5750.5-2006 2.2离子色谱法	mg/L	250	90.64	符合
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 1.2离子色谱法	mg/L	250	174.8	符合
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006 8.1称量法	mg/L	1000	592	符合
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2006 7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	450	249	符合
耗氧量 (COD _{Mn} 法以O ₂ 计)	GB/T5750.7-2006 1.1酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	3; 水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L时为5	0.62	符合
挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018中5.4.2流动注射法	mg/L	0.002	<0.002	符合
阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018中5.5.2流动注射法	mg/L	0.3	<0.040	符合
4. 放射性物质					
总α放射性	GB/T5750.13-2006 1.1低本底总α检测法	Bq/L	0.5	0.20	符合
总β放射性	GB/T5750.13-2006 2.1薄样法	Bq/L	1	0.16	符合
饮用水中消毒剂常规指标及要求					
氯气及游离氯制剂 (游离氯) 与水接触时间≥30min	GB/T5750.11-2006 1.2 3,3',5,5'-四甲基联苯 胺比色法	mg/L	出厂水中限值4, 其中 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥ 0.05	0.40	符合
一氯胺 (总氯)	GB/T5750.11-2006 3.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分 光光度法	mg/L	出厂水中限值3, 其中 出厂水中余量≥0.5, 管 网末梢水中余量≥0.05	未使用	/
二氧化氯 (ClO ₂) 与水接触时间≥30min	GB/T5750.11-2006 4.4现场测量法	mg/L	出厂水中限值0.8, 其 中出厂水中余量≥ 0.1, 管网末梢水中余 量≥0.02	未使用	/
以下空白					



173013060184



报告编号: 2022-880

检验检测报告

样品编号: 202212081

采样地点: 红崖子加油站

样品类别: 生活饮用水

委托单位: 宁夏水投平罗水务有限公司



宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站

说 明

- 1、本报告仅对本接收样品检验检测结果的准确性、真实性、完整性负责。
- 2、本报告经授权签字人签字、加盖资质认定标志章和本站机构名称骑缝章生效。未经本站签字盖章的报告，只能用作参考，不具法律效力。
- 3、本报告仅出具正式版本一份，不得涂改、增删、部分复印。
- 4、本报告未经宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站同意批准，不得用于产品标签、合格证、广告、商品宣传和评优等。
- 5、委托方若对本报告结果质量有异议，应于报告领取之日起七个工作日内提出复核申请，逾期不予受理。

单位地址： 吴忠市裕民西街宁夏水投吴忠水务有限公司院内

邮 编： 751100

电 话： 0953—2251295

传 真： 0953—2251295

宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站
检验检测报告

WZJCZ-TR-25a-2019 (2022-880)

第1页 共3页

抽样环境	天气状况：晴 温度：-1℃	☒ 抽样人员 ☐ 送样人员	黄忠、马丽红
样品类别	生活饮用水	样品编号	202212081
委托单位	宁夏水投平罗水务有限公司	检测类别	委托
电话/地址	13619525642	样品数量	聚乙烯桶5L，聚乙烯瓶0.5L（加硝酸），玻璃瓶0.5L（加硫酸），玻璃瓶0.5L（加抗坏血酸），玻璃瓶0.25L（加氢氧化钠），灭菌瓶0.5L（硫代硫酸钠）。
检测日期	2022年12月5日~2022年12月15日	采样日期	2022年12月5日
采样地点	红崖子加油站	样品性状	无色透明液体
抽样依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.2-2006		
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006		
检测方法	本次检测项目采用《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006进行检测，其中氰化物、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类3个检测项目采用《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T141-2018。		
检测项目	总大肠菌群、砷等。		
主要检测设备	ZEEnit 700P 原子吸收光谱仪 7890B 气相色谱仪 COMPACT IC PLUS-930 离子色谱仪 FIA-6000+ 流动注射分析仪 FYFS-400X 低本底多道α、β测量仪 AFS-933 原子荧光光度计 (以上检测设备均在检定/校准周期内)		
检测结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006，对委托检测样品进行评价。 本次委托检测样品所检测项目的检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。		
签发人：	马丽红	签发时间：	2022年12月16日
审核人：	王政	审核时间：	2022年12月16日
编制人：	王政	编制时间：	2022年12月16日
备注			

宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站

检验检测报告

WZJCZ-TR-25a-2019 (2022-880)

第2页 共3页

水质常规指标及限值					
指 标	检测方法依据	计量单位	标准限值	检测结果	单项评定
1.微生物指标					
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 2.2滤膜法	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 3.2滤膜法	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 4.2滤膜法	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合
菌落总数	GB/T5750.12-2006 1.1平皿计数法	CFU/mL	100	3	符合
2.毒理指标					
砷	GB/T5750.6-2006 6.1氢化物原子荧光法	mg/L	0.01	0.00067	符合
镉	GB/T5750.6-2006 9.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	0.005	<0.0005	符合
铬(六价)	GB/T5750.6-2006 10.1二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.05	<0.004	符合
铅	GB/T5750.6-2006 11.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	0.01	<0.0025	符合
汞	GB/T5750.6-2006 8.1原子荧光法	mg/L	0.001	<0.00005	符合
硒	GB/T5750.6-2006 7.1氢化物原子荧光法	mg/L	0.01	<0.00021	符合
氰化物	CJ/T141-2018中5.2.2流动注射法	mg/L	0.05	<0.0008	符合
氟化物	GB/T5750.5-2006 3.2离子色谱法	mg/L	1.0	0.314	符合
硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2006 5.3离子色谱法	mg/L	10: 地下水源限制时为20	2.17	符合
三氯甲烷	GB/T5750.8-2006 1.2毛细管柱气相色谱法	mg/L	0.06	0.020	符合
四氯化碳	GB/T5750.8-2006 1.2毛细管柱气相色谱法	mg/L	0.002	<0.00009	符合
溴酸盐 (使用臭氧时)	GB/T5750.10-2006 14离子色谱法	mg/L	0.01	未使用	/
甲醛 (使用臭氧时)	GB/T5750.10-2006 6.1 4-氨基-3联氨-5巯基-1, 2, 4-三氮杂茂(AHMT) 分光光度法	mg/L	0.9	未使用	/
亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时)	GB/T5750.10-2006 13.2离子色谱法	mg/L	0.7	<0.008	符合
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	GB/T5750.10-2006 13.2离子色谱法	mg/L	0.7	0.029	符合
3.感官性状和一般化学指标					
色度	GB/T5750.4-2006 1.1铂-钴标准比色法	度	15	<5	符合
浑浊度	GB/T5750.4-2006 2.1散射法-福尔马肼标准	NTU	1	0.90	符合
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1嗅气和尝味法		无异臭、异味	无	符合

宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站

检验检测报告

WZJCZ-TR-25a-2019 (2022-880)

第3页 共3页

指 标	检测方法依据	计量单位	标准限值	检测结果	单项评定
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1直接观察法		无	无	符合
pH	GB/T5750.4-2006 5.1玻璃电极法		不小于6.5且 不大于8.5	8.23	符合
铝	GB/T5750.6-2006 1.1铬天青S分光光度法	mg/L	0.2	0.093	符合
铁	GB/T5750.6-2006 2.1原子吸收分光光度法	mg/L	0.3	<0.037	符合
锰	GB/T5750.6-2006 3.1原子吸收分光光度法	mg/L	0.1	0.039	符合
铜	GB/T5750.6-2006 4.2火焰原子吸收分光光度法	mg/L	1.0	<0.027	符合
锌	GB/T5750.6-2006 5.1原子吸收分光光度法	mg/L	1.0	0.023	符合
氯化物	GB/T5750.5-2006 2.2离子色谱法	mg/L	250	89.36	符合
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 1.2离子色谱法	mg/L	250	170.2	符合
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006 8.1称量法	mg/L	1000	554	符合
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2006 7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	450	226	符合
耗氧量 (COD _{mn} 法以O ₂ 计)	GB/T5750.7-2006 1.1酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	3: 水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L时为5	0.78	符合
挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018中5.4.2流动注射法	mg/L	0.002	<0.002	符合
阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018中5.5.2流动注射法	mg/L	0.3	<0.040	符合
4. 放射性物质					
总α放射性	GB/T5750.13-2006 1.1低本底总α检测法	Bq/L	0.5	0.12	符合
总β放射性	GB/T5750.13-2006 2.1薄样法	Bq/L	1	0.26	符合
饮用水中消毒剂常规指标及要求					
氯气及游离氯制剂 (游离氯) 与水接触时间≥30min	GB/T5750.11-2006 1.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	mg/L	出厂水中限值4, 其中 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥ 0.05	0.10	符合
一氯胺 (总氯)	GB/T5750.11-2006 3.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分 光光度法	mg/L	出厂水中限值3, 其中 出厂水中余量≥0.5, 管 网末梢水中余量≥0.05	未使用	/
二氧化氯 (ClO ₂) 与水接触时间≥30min	GB/T5750.11-2006 4.4现场测量法	mg/L	出厂水中限值0.8, 其 中出厂水中余量≥ 0.1, 管网末梢水中余 量≥0.02	未使用	/
以下空白					

